

LF SIVI DOLUM



ÜRÜN AÇIKLAMASI

LF serisi sıvı dolum sistemleri özellikle gıda ve kimyasal tesislerde teneke, bidon, varil vb. kapların otomatik olarak hassas tartılı bir şekilde doldurulmasını sağlar. Yüksek hassasiyetli 2 kademeli hızlı ve yavaş dolum yapabilir. Tehlikeli madde dolumları için Ex-Proof seçenekleri vardır. Net veya brüt dolum yapabilir.

TEKNİK DOKÜMAN

UYGULAMA ALANLARI

Gıda ve Kimya Üretim Tesisleri

ÖLÇÜLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKSİMUM KAPASİTE	30 kg
HASSASİYET	10 g
DOLUM KAPASİTESİ	10 ~ 30 kg
DOLUM DOĞRULUĞU	0.1 0.1%
DOLUM HIZI	120 ~ 240 Kova / Saat
ÜST / ALT ARALIĞI	0-50 mm (H)
PLATFORM	400x400 mm
KOVA ÖLÇÜLERİ	≤φ400 × h500 mm
HAVA BASINCI	0.4 ~ 0.8Mpa
DOLUM VALFİ	AISI 304/316
GÜÇ KAYNAĞI	AC 110V / 220V, 50 / 60Hz, 10A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10 ° C to 40 ° C
YAYGIN SERVİS AĞI VE 2 YIL GARANTİ	