

WB-X800F I KİRİŞ ÇELİK PLATFORM TAŞIT KANTARI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

WB-X800F serisi tır kantarı komple çelik platformludur. Zemin üzerine monte edilir, betonarme rampalarla kantar üzerine rahatça çıkılır. WB-X800F serisi kolonlu tır kantarı I kiriş sistemi diye tabir edilen klasik zemin üstü kantarlardır. Platformda IPE cinsi yüksek mukavemetli yapısal çelik kullanılmaktadır. Üst kaplama sacı kantar kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama 10 mm kalınlığındadır. Montajı oldukça kolaydır, istenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

TEKNİK DOKÜMAN

UYGULAMA ALANLARI

Nakliye

Kargo

Kamyon Kantarı Uygulamaları

TARTIM TERMİNALİ

WB-X800F tır ve taşıt kantarında kullanmakta olduğumuz W55 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

KANTAR PROGRAMI

Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir. Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır. Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
WB-X800F-1-364	3x6	4	40 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-384	3x8	4	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-3106	3x10	6	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-3126	3x12	6	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-3146	3x14	6	60-80 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-3168	3x16	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-3188	3x18	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-32010	3x20	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800F-1-32210	3x22	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg