

WB-X800P | KİRİŞ ÇELİK ÇUKURLU TİP TIR KANTARI



ÜRÜN AÇIKLAMASI

WB-X800P çukurlu tip Tır Kantarı komple çelik platformludur, özellikle fabrika girişlerinde, zeminde yer kaplamayan, zemin altına monte edilen dar alanlarda araçların manevra kabiliyetini yükselten, zorlu ağır hizmet koşullarında uzun yıllar sorunsuz çalışabilen kantar modelidir. Platformda IPE cinsi çelik kullanılmaktadır, üst kaplama sacı en az 10 mm kalınlığındadır. WB-X800P Çukurlu Tır Kantarı, madencilik, tarım hayvancılık, inşaat, çelik endüstrisi gibi ağır hizmet şartlarına uygundur.

TEKNİK DOKÜMAN

UYGULAMA ALANLARI

Nakliye

Kargo

Kamyon Kantarı Uygulamaları

TARTIM TERMİNALİ

WB-X800P Simplon çukurlu tip tır kantarında kullanmakta olduğumuz W3 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

KANTAR PROGRAMI

Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir. Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır. Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. Standart sunulan montaj kitleri ile yanıl yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ (ADET)	KAPASİTE (TON)	TAKSİMAT (Kg.)
WB-X800P-3-364	3x6	4	40 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-384	3x8	4	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-3106	3x10	6	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-3126	3x12	6	40-50-60 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-3146	3x14	6	60-80 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-3168	3x16	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-3188	3x18	8	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-32010	3x20	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg
WB-X800P-3-32210	3x22	10	60-80-100 t	20 kg - 50 kg